

## DESKY TSPS 02 pro útlum kročejového hluku

$$\lambda_D = 0,032$$



**Popis:** Zvukově a tepelně izolační desky pro zajištění kročejové a vzduchové neprůzvučnosti plovoucích podlah. Desky jsou vhodné pro těžké betonové plovoucí podlahy s normálním zatížením do 2,0 kN/m<sup>2</sup>. Výrobky se dodávají v balení na paletách „Big-bag“ - 12 balení jednoho rozměru na paletě. Po dohodě je možná dodávka volně ložená. Palety jsou nevratné.



Objednací číslo	Tloušťka mm	Rozměry výrobku mm	Počet kusů v balení	m <sup>2</sup> /balení	m <sup>3</sup> /balení	m <sup>2</sup> /paleta	m <sup>3</sup> /paleta	Kč/m <sup>2</sup>	R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> .K/W)
31512002	20	600 x 1 250	15	11,25	0,23	135,00	2,76	108,00	0,60
31512502	25	600 x 1 250	12	9,00	0,23	108,00	2,76	135,00	0,75
31513002	30	600 x 1 250	10	7,50	0,23	90,00	2,76	162,00	0,95
31513502	35	600 x 1 250	8	6,00	0,21	72,00	2,52	189,00	1,05
31514002	40	600 x 1 250	7	5,25	0,21	63,00	2,52	216,00	1,25

Vlastnosti	Označení	Jednotka	Hodnota		Norma
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti	$\lambda_D$	W/(m.K)	0,032		ČSN EN 13 162
Třída reakce na oheň	-	-	A2-s1,d0		ČSN EN 13 501-1
Číselník zvukové pohltivosti	mm	$\bar{\alpha}_n$	40	100	ČSN ISO 10 534-1
			0,52	0,85	
Index změny hladiny kroč. hluku	$\Delta L_w$	dB	33		ČSN ISO 717 - 2
Dynamická tuhost	mm	S'	20	35	ČSN ISO 9052 - 1
			10,9	5,3	

