

## DESKY TSPT 02 pro útlum kročejového hluku

$$\lambda_D = 0,032$$



**Popis:** Zvukově a tepelně izolační desky pro zajištění kročejové a vzduchové neprůzvučnosti plovoucích podlah s vyšším zatížením. Desky jsou vhodné do těžkých plovoucích podlah. V suchých montovaných sádkartonových podlahách systému KNAUF zabezpečují útlum kročejového hluku 30 dB. Výrobky se dodávají v balení na paletách „Big-bag“ - 12 balení jednoho rozměru na paletě. Po dohodě je možná dodávka volně ložená. Palety jsou nevratné.



Objednací číslo	Tloušťka mm	Rozměry výrobku mm	Počet kusů v balení	m <sup>2</sup> /balení	m <sup>3</sup> /balení	m <sup>2</sup> /paleta	m <sup>3</sup> /paleta	Kč/m <sup>2</sup>	R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> .K/W)
31612002	20	600 x 1 250	10	7,50	0,15	90,00	1,80	156,00	0,60
31612502	25	600 x 1 250	8	6,00	0,15	72,00	1,80	195,00	0,75
31613002	30	600 x 1 250	7	5,25	0,16	63,00	1,92	234,00	0,95
31613502	35	600 x 1 250	6	4,50	0,16	54,00	1,92	273,00	1,05
31614002	40	600 x 1 250	5	3,75	0,15	45,00	1,80	312,00	1,25

Vlastnosti	Označení	Jednotka	Hodnota	Norma
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti	$\lambda_D$	W/(m.K)	0,032	ČSN EN 13 162
Třída reakce na oheň	-	-	A2-s1,d0	ČSN EN 13 501-1
Činitel zvukové pohltivosti	$\bar{\alpha}_n$	-	0,47	ČSN ISO 10 534-1
Index změny hladiny kroč. hluku	$\Delta L_w$	dB	30	ČSN ISO 717 - 2
Dynamická tuhost	mm	S'	MPa . m <sup>-1</sup>	ČSN ISO 9052 - 1
			11,8	7,3

